

台底式洗碗机

Under-Counter Glass and Dishwasher

AXE-202D



AXE-301D



AXE-302D



	AXE-202D 台底式洗杯机	AXE-301D 台底式洗碗机	AXE-302D 台底式洗碗机
电源要求 Power Requirements	220V AC/50Hz/1PH	N-380V AC/50Hz/3PH	220V AC/50Hz/1PH
进水温度 (摄氏度) Incoming water temperature (°C)	10-60	10-60	10-60
水池加热功能 (千瓦) Tank heater (Kw)	2.2	2.2	2.2
喷洗加热功能 (千瓦) Booster heater (Kw)	2.4	6	2.4
总功率 (千瓦) Total power (Kw)	最大功率 2.65	8.78	最大功率 3
总电流 (安) Total amps requirsd	14	19	15
空气开关额定电源 (安) Rated current of air circuit breaker (A)	16	25	16
清洁剂分配器 (个) Detergent pump (A)	-	1	1
催干剂注射器 (个) Rinse aid injector (A)	1	1	1
排水泵 (个) Drain pump(A)	1	1	1
洗涤次数记录 (次) Record the number of washing	9999	9999	9999
餐位预配 (位) NO.Of seats corresponded (Table)	150	175	150
加热方式 Heating	电加热 Electricity	电加热 Electricity	电加热 Electricity
外形尺寸 (毫米) External Dimension (mm)	460x560x745	573x607x815	573x607x815
机器入口尺寸 (毫米) Useful Size (WxH/mm)	410x310	503x333	503x333
最大洗涤量 (筐 / 小时) Racks (basket/hour)	40	40	40
耗水量 (升 / 筐) Water consumption (Liter / basket)	2.54	2.8	2.8
主洗温度 (摄氏度) Wash temperature (°C)	55-60	55-60	50-60
喷淋温度 (摄氏度) Rinse temperature (°C)	82-90	82-90	82-90
洗涤周期 (秒) Wash cycle (S)	90/120/180	90/120/180	90/120/180
进水管径 (英寸) water inlet (in)	3/4" 转为 1/2"	3/4" 转为 1/2"	3/4" 转为 1/2"
排水管径 (毫米) Drain outlet (mm)	42	42	42
进水压力 (千克 / 平方厘米) Intel water pressure (Kg/cm²)	2-5	2-5	2-5
进水硬度 (克 / 升) Intel water hardness (g/L)	0.034-0.103	0.034-0.103	0.034-0.103
产品净重 (千克) Weight (Kg)	52.25	67.5	67.5
产品毛重 (千克) Packaged Weight (Kg)	61.65	71.5	71.5
包装尺寸·纸箱加木地台 (毫米) Package Size (mm)	635x520x920	630x710x1000	630x710x1000