洗碗机系列
DISHWASHERS

广州市金甲餐饮设备有限公司
公司地址：广东省广州市花都区秀全街红棉大道 68 号珠宝城 B 区 5 栋
网址：www.axewood.net
电话：020-86860818
传真：020-86860268
邮箱：sales@axewood.net
售后服务专线：18027305598
应用支持专线：13926053179

本册图片数据仅供参考，最终解释权归广州金甲餐饮设备有限公司所有
The image and technical data in this catalogue is for reference only. Guangzhou Axewood Catering Equipment Co.，Ltd reserves the right of final interpretation.

台底式洗碗机
Under-Counter Glass and Dishwasher

AXE-202D

AXE-301D

AXE-302D

	AXE-202D 台底式洗杯机	AXE-301D 台底式洗碗机	AXE-302D 台底式洗碗机
电源要求 Power Requirements	220V AC/50Hz/1PH	N~380V AC/50Hz/3PH	220V AC/50Hz/1PH
进水温度（摄氏度） Incoming water temperature（℃）	10-60	10~60	10~60
水池加热功能（千瓦） Tank heater（Kw）	2.2	2.2	2.2
喷洗加热功能（千瓦） Booster heater（Kw）	2.4	6	2.4
总功率（千瓦） Total power（Kw）	最大功率 2.65	8.78	最大功率 3
总电流（安） Total amps requirsd	14	19	15
空气开关额定电源（安） Rated current of air circuit breaker（A）	16	25	16
清洁剂分配器（个） Detergent pump（A）	-	1	1
催干剂注射器（个） Rinse aid injector（A）	1	1	1
排水泵（个） Drain pump(A)	1	1	1
洗涤次数记录（次） Record the number of washing	9999	9999	9999
餐位预配（位） NO.Of seats corresponded（Table）	150	175	150

加热方式 Heating	电加热 Electricity	电加热 Electricity	电加热 Electricity
外形尺寸（毫米） External Dimension（mm）	460x560x745	573x607x815	573x607x815
机器入口尺寸（毫米） Useful Size（WxH/mm）	410x310	503x333	503x333
最大洗涤量（筐 / 小时） Racks （basket/hour）	40	40	40
耗水量（升 / 筐） Water consumption（Liter / basket）	2.54	2.8	2.8
主洗温度（摄氏度） Wash temperature （℃）	55~60	55~60	50~60
喷淋温度（摄氏度） Rinse temperature （℃）	82~90	82~90	82~90
洗涤周期（秒） Wash cycle（S）	90/120/180	90/120/180	90/120/180
进水管径（英寸） water inlet（in）	3/4" 转为 1/2"	3/4" 转为 1/2"	3/4" 转为 1/2"
排水管径（毫米） Drain outlet（mm）	42	42	42
进水压力（千克 / 平方厘米） Intel water pressure（Kg/cm^2）	2~5	2~5	2~5
进水硬度（克 / 升） Intel water hardness（g/L）	0.034~0.103	0.034~0.103	0.034~0.103
产品净重（千克） Weight（Kg）	52.25	67.5	67.5
产品毛重（千克） Packaged Weight（Kg）	61.65	71.5	71.5
包装尺寸·纸箱加木地台（毫米） Package Size（mm）	635x520x920	630x710x1000	630x710x1000

牵背式洗碗机
Hood Type Dishwasher

电加热式洗碗机 Electricity Heat Dishwasher	AXE-601D	AXE-602D
加热方式 Heating	电加热 Electricity	电加热 Electricity
总功率（千瓦） Total power（Kw）	16.66	15.71
总电流（安） Total amps requirsd（A）	33	31
空气开关额定电源（安） Rated current of air circuit breaker(A)	40	40

蒸汽式洗碗机 Steam Heat Dishwasher	AXZ-601D	AXZ-602D
加热方式 Heating	蒸汽（Steam）	蒸汽（Steam）
外接蒸汽压力（公斤 / 毫米） Eeternal steam pressure（Kg/mm²）	1~2	1~2
蒸汽总耗量（公斤 / 小时） Total steam consumption（Kg/h）	17	17
总功率（千瓦） Total power（Kw）	1	0.6
总电流（安） Total amps requirsd（A）	2.5	1.6
空气开关额定电源（安） Rated current of air circuit breaker(A)	10	10
蒸汽管径（英寸） Steam pipe diameter（in）	3/4”	3/4”

通用数据 General data		
电源要求 Power Requirements	N~380V AC/50Hz/3PH	N~380V AC/50Hz/3PH
进水温度（摄氏度） Incoming water temperature（℃）	10-60	10-60
主洗温度（摄氏度） Wash temperature （℃）	60~65	55~65
喷淋温度（摄氏度） Rinse temperature （℃）	82~90	82~90
餐位预配（位） NO.Of seats corresponded（Table）	300	300
外形尺寸（毫米） External Dimension（mm）	710x790x1430	710x790x1430
最大洗涤量（筐 / 小时） Racks （basket/hour）	60	60
耗水量（升 / 筐） Water consumption（liter/basket）	2.9	2.9
洗涤周期（秒） Wash cycle（S）	60/90/120	60/90/120
进水管径（英寸） water inlet（in）	3/4” 转为 1/2”	3/4” 转为 1/2”
排水管径（毫米） Drain outlet（mm）	42	42
进水压力（千克 / 平方厘米） Intel water pressure（Kg/cm²）	2~5	2~5
进水硬度（克 / 升） Intel water hardness（g/L）	0.034~0.103	0.034~0.103
产品净重（千克） Weight（Kg）	104	104

通道式洗碗机
Tank Rack Conveyor Dishwasher

电加热式洗碗机 Electricity Heat Dishwasher	AXE-A09J 迷你 单缸通道式洗碗机	AXE-A12J 单缸通道式洗碗机	AXE-A22J 双缸通道式洗碗机
加热方式 Heating	电加热 Electricity	电加热 Electricity	电加热 Electricity
总功率（千瓦） Total power（Kw)	30.96	44.5	48.21
总电流（安） Total amps requirsd（A)	53	72	75
空气开关额定电源（安） Rated current of air circuit breaker(A)	60	100	100

蒸汽式洗碗机 Steam Heat Dishwasher	AXZ-A09J 迷你 单缸通道式洗碗机	AXZ-A12J 单缸通道式洗碗机	AXZ-A22J 双缸通道式洗碗机
加热方式 Heating	蒸汽（Steam)	蒸汽（Steam)	蒸汽（Steam)
外接蒸汽压力（公斤 / 毫米） Eeternal steam pressure（Kg/mm²)	1~2	1~2	1~2
蒸汽总耗量（公斤 / 小时） Total steam consumption（Kg/h)	25	25	35
总功率（千瓦） Total power（Kw)	1.31	2.5	3.21
总电流（安） Total amps requirsd（A)	3.5	5	7
空气开关额定电源（安） Rated current of air circuit breaker(A)	16	16	16
蒸汽管径（英寸） Steam pipe diameter（in)	3/4”	3/4”	1x3/4”

通用数据 General data			
电源要求 Power Requirements	N~380V AC/50Hz/3PH	N~380V AC/50Hz/3PH	N~380V AC/50Hz/3PH
进水温度（摄氏度） Incoming water temperature（℃)	10-60	10-60	10-60
主洗温度（摄氏度） Wash temperature （℃)	60~65	60~65	60~65
喷淋温度（摄氏度） Rinse temperature （℃)	82~90	82~90	82~90
餐位预配（位） NO.Of seats corresponded（Table)	350~500	600	1000
外形尺寸（毫米） External Dimension（mm)	(900+280）x710x1550	1170x710x1550	1836x710x1550
最大洗涤量（筐 / 小时） Racks （basket/hour)	70-100	120-150	150-200
耗水量（升 / 筐） Water consumption（liter/basket)	2.9	2.9	2.9
洗涤周期（秒） Wash cycle（S)	连续	连续	连续
进水管径（英寸） water inlet（in)	3/4” 转为 1/2”	3/4” 转为 1/2”	3/4” 转为 1/2”
排水管径（毫米） Drain outlet（mm)	42	42	42
进水压力（千克 / 平方厘米） Intel water pressure（Kg/cm²)	2~5	2~5	2~5
进水硬度（克 / 升） Intel water hardness（g/L)	0.034~0.103	0.034~0.103	0.034~0.103
产品净重（千克） Weight（Kg)	127	174	198

长龙式洗碗机
Flight Type Dishwasher

电加热式洗碗机 Electricity Heat Dishwasher	AXE-L110J 长龙式洗碗机	AXE-L120J 长龙式洗碗机	AXE-L180J 长龙式洗碗机	AXE-L210J 长龙式洗碗机
加热方式 Heating	电加热 Electricity	电加热 Electricity	电加热 Electricity	电加热 Electricity
总功率（千瓦） Total power（Kw)	43.3	51.55	53.8	60.15
总电流（安） Total amps requirsd（A)	58	88	89	95
空气开关额定电源（安） Rated current of air circuit breaker(A)	60	100	100	100
蒸汽式洗碗机 Steam Heat Dishwasher	**AXZ-L110J 长龙式洗碗机**	**AXZ-L120J 长龙式洗碗机**	**AXZ-L180J 长龙式洗碗机**	**AXZ-L210J 长龙式洗碗机**
加热方式 Heating	蒸汽（Steam)	蒸汽（Steam)	蒸汽（Steam)	蒸汽（Steam)
外接蒸汽压力（公斤 / 毫米） Eeternal steam pressure（Kg/mm²)	1~2	1~2	1~2	1~2
蒸汽总耗量（公斤 / 小时） Total steam consumption（Kg/h)	40	40	50	60
总功率（千瓦） Total power（Kw)	2.85	3.3	5.55	5.9
总电流（安） Total amps requirsd（A)	5	6	8	10
空气开关额定电源（安） Rated current of air circuit breaker(A)	10	16	16	16
蒸汽管径（英寸） Steam pipe diameter（in)	1x3/4”	1x3/4”	1x3/4”	1x3/4”
通用数据 General data				
电源要求 Power Requirements	N~380V AC/50Hz/3PH	N~380V AC/50Hz/3PH	N~380V AC/50Hz/3PH	N~380V AC/50Hz/3PH
进水温度（摄氏度） Incoming water temperature（℃)	10-60	10-60	10-60	10-60
主洗温度（摄氏度） Wash temperature （℃)	60~65	60~65	60~65	60~65
喷淋温度（摄氏度） Rinse temperature （℃)	82~90	82~90	82~90	82~90
餐位预配（位） NO.Of seats corresponded（Table)	900	1000	1300	1500
外形尺寸（毫米） External Dimension（mm)	2300x760x1510	3000x742x1560	3600x742x1560	4800x742x1560
最大洗涤量（碟 / 小时） Racks （dish/hour)	3600	4400	5200	6200
耗水量（升 / 小时） Water consumption（liter/hour)	240	240	240	240
洗涤周期（秒） Wash cycle（S)	连续	连续	连续	连续
进水管径（英寸） water inlet（in)	3/4” 转为 1/2”	3/4” 转为 1/2”	3/4” 转为 1/2”	3/4” 转为 1/2”
排水管径（毫米） Drain outlet（mm)	42	42	42	42
进水压力（千克 / 平方厘米） Intel water pressure（Kg/cm²)	2~5	2~5	2~5	2~5
进水硬度（克 / 升） Intel water hardness（g/L)	0.034~0.103	0.034~0.103	0.034~0.103	0.034~0.103
产品净重（千克） Weight（Kg)	-	305	-	-

	AXE-H9	AXZ-H9
加热方式 Energy	电加热 Electricity	蒸汽 Steam
外形尺寸（毫米） Dimensions（mm)	666x680x1725	666x680x1725
最大烘干高度（mm） Maximum height of drying（mm)	450	450
烘干加热功率（千瓦） Drying heater（Kw)	9	9
风机功率（千瓦） Fan power（Kw)	0.55	0.55
热风循环流量（立方米 / 小时） Volume of hot air circulation（m³/h)	2400	2400
蒸汽管径（英寸） Steam pipe diameter（in)	-	3/4”
外接蒸汽压力（公斤 / 平方厘米） External steam perssure（Kg/cm³)	-	1~2
蒸汽总耗量（公斤 / 小时） Total steam consumpion（Kg/h)	-	10
总功率（千瓦） Total power（Kw)	9.55	0.55
总电流（安） Total amps requirsd（A)	14	1.5
烘干温度（摄氏度） Drying temperature（℃)	60~65	70~75
产品净重 / 毛重（公斤） Weight/Packaged Weight（Kg)	55/75	55/75

烘干机
Dryer

长龙式烘干机：
电加热 AXEL-H9
蒸　汽 AXZL-H9

外形尺寸：　700x742x1725mm
净重：60Kg
毛重：85Kg
其他参数可参考配通道式烘干机的型号

污碟台 & 洁碟台
Table

污碟台 WD-120

产品净重（公斤） Weight（Kg）	32.89Kg
毛重（公斤） Packaged Weight（Kg）	37.16Kg
使用规格（毫米） Dimensions（mm）	1230x740x(837-877)mm

后部安装约 100mm 高度防溅板
（组装长度 1215mm，后部高度为 950-990mm）

洁碟台 JD-070

产品净重（公斤） Weight（Kg）	16.88Kg
毛重（公斤） Packaged Weight（Kg）	20.72Kg
使用规格（毫米） Dimensions（mm）	730x740x(837-877)mm

后部安装约 100mm 高度防溅板
（组装长度 715mm，后部高度为 950-990mm）

洁碟台 JD-120

产品净重（公斤） Weight（Kg）	23.38Kg
毛重（公斤） Packaged Weight（Kg）	27.185Kg
使用规格（毫米） Dimensions（mm）	1230x740x(837-877)mm

后部安装约 100mm 高度防溅板
（组装长度 1215mm，后部高度为 950-990mm）

洗碗机附件
The Attachmentsof Dishwasher

外挂式分配器
型号 / 编号：3010100047
保修期为 6 个月



催干剂注射器 & 清洁剂分配器
型号 / 编号：3010100014
& 301010015
保修期为 6 个月

催干剂分配器 & 清洁剂分配器
型号 / 编号：3010100016
& 301010015
保修期为 6 个月

刀叉筐
订货编码：3022400067

32 刺碗碟筐
订货编码：3022400068

64 刺碗碟筐
订货编码：3022400061

软水器（8L）
型号 / 编号：3022400012

高压花洒龙头
订货编码：3023000020

催干剂 & 清洁剂（5L）
催干剂 /5L 订货编码：3060400014
清洁剂 /5L 订货编码：3060400015

催干剂 & 清洁剂（20L）
催干剂 /20L 订货编码：3060400029
清洁剂 /20L 订货编码：3060400030

除垢剂（5L）
除垢剂 /5L 订货编码：3060400042

案例 Case

企业单位 Enterprise unit

东南大学	海军工程大学	河北华润电力	南京理工大学
浦东机场 T2 航站楼	世纪华联	上海戏剧院学院	上海辽宁舰码头
沈阳万科中心物业食堂	武汉理工大学	武汉市疾病防控中心	中南财经政法大学

连锁餐饮 Chain catering

南京大牌档 Nanjing Impressions
HaiDiLaoHuoGuo 海底捞火锅
Bunny Drop
My Pizza Morgan Hill's Community Pizzeria
香慧 Xianghui Malatang
庆丰包子铺 Qing-Feng Steamed Dumpling Shop
BAONEN 宝能
广州日日健餐饮管理有限公司 Guangzhou Daily Health Foods & Beverages Management Co.,Ltd.
西贝莜面村
盒马鲜生
万岁
眷點 YUDIAN
8毫米 EIGHT MM Café
艾美时 anwish
渝乡辣婆婆 YU XIANG LA PO PO
U鼎冒菜 U-DING CHENGDU MAO CAI
7天连锁酒店 7 Days Inn
GREEN HOUSE COFFEE 古林坊
恋像豆浆
避风塘 BI FENG TANG
香港太興飲食集團 TAI HING CATERING GROUP HONG KONG
牛太郎
保宜坊
小尾羊 Little lamb
rbt 仙踪林

酒店工程 Hotel engineering

澳门葡京

北京凤临阁

成都鸟巢

广州白天鹅宾馆

广州酒家

花园酒店

海南三亚喜来登

大连九州国际大酒店（原大连九州华美达酒店）

江苏沙洲湖酒店

临沂蓝海大饭店

泰国 Picnic Hotel

上海英迪格大酒店

相关证书 Relevant certificate

牵背式洗碗机 质量监督局检测报告

通道式洗碗机 质量监督局检测报告

长龙式洗碗机 质量监督局检测报告

香港食环处批准证书 AXE-202D

香港食环处批准证书 AXE-301D

香港食环处批准证书 AXE-302D

香港食环处批准证书 AXE-602D

香港食环处批准证书 AXE-A09J

香港食环处批准证书 AXE-A12J

洗杯机、牵背机 -CE 证书

洗杯机、牵背机 – Rohs 证书

通道机 CE (1)

通道机 CE (2)

通道机 CE (1)

通道机 CE (2)

长龙机 CE (1)

长龙机 CE (2)

长龙机 CE (1)

长龙机 CE (2)

A6 电焗炉 CE 证书 (1)

A6 电焗炉 CE 证书 (2)

A6 电焗炉 CE 证书 (3)

万能烤箱 CE 认证 (1)

万能烤箱 CE 认证 (2)

万能烤箱 CE 认证 (3)

万能烤箱 CE 认证 (4)

万能烤箱 CE 认证 (5)

万能烤箱 CE 认证 (6)