

萬能蒸烤箱

Combi Oven

特點及優勢

- 烹飪中心：具備烘、烤、蒸及蒸烤混合模式等烹飪食物的功能；既可以按設定的菜式，也可以根據自己的需求編制菜式（全國領先的三段式九菜單功能）。
- 品質保證：設備使用可承受300°C四段式肉針的傳感信息，自動調整達到廚師設定的要求，從而保證烹飪的品質，達到理想境界，滿足最嚴格的烹飪要求。
- 堅固耐用：所有零件均選用國內外頂級耐用產品。其中電機由西班牙定做，功能強大，正反向調速快，溫度控制溫度。內膽採用不鏽鋼（SS316）製造，外殼採用不鏽鋼（SS304）。按照國外20多年的生產經驗和工藝精心製造而成。
- 性能領先：專為中國市場設計的四風速及強蒸功能，最大限度滿足各種烹飪方式，給購買使用者創造最大的利益。



**六層六盤萬能蒸烤箱：AWE-061D;
AWE-061DX (帶自動清洗功能)**



**十層十盤萬能蒸烤箱：AWE-101D;
AWE-101DX (帶自動清洗功能)**

The Axwood AWE series combi oven is a high quality combination steamer which brings the latest technology to the kitchen, providing you with incredible functionality, significant energy and water savings and cost-effectiveness. Axwood selects only the highest quality component parts and uses the finest production techniques to create all its ovens.

Features include:

- Very easy to use with 2 different control modes, Manual or Program
- Steaming, Convection and Combination modes
- Multi-point core temperature sensor
- Stainless steel (SS 316) cooking chamber
- Flap valve
- Cook and Hold
- Bi-directional and multi-speed fan
- HACCP recording
- Service diagnostic system

型號&配置 Models

		AWE-061D	AWE-101D
電源要求	Power	380V/50HZ/3PH	380V/50HZ/3PH
容量	Capacity	6盤GN1/1-2#	10盤GN1/1-2#
每天烹飪膳食份數	Capacity of meals	50 - 150	150 - 250
間距(毫米)	Shelf distance(mm)	70	70
發熱管功率(千瓦)	Heat Element(Kw)	9	16
總功率(千瓦)	Total power(Kw)	9.5	16.5
總電流(安)	Total amps/phase(A)	14	25
空氣開關額定電流(安)	Rated current of air circuit breaker(A)	25	40
三段式菜單編程 (個)	Three-sections menu programming(set)	9	9

技術參數 Technical Date

型號	Model	AWE-061D	AWE-101D
加熱方式	Energy	電加熱Electricity	電加熱Electricity
外形尺寸(毫米)	Dimensions(mm)	935X795X830	935X795X1100
內膛入口尺寸(寬×高 毫米)	Oven internal size(W×Hmm)	609×484	609×734
進水管徑(英寸)	Water connection(in)	3/4"	3/4"
排水管徑(毫米)	Drain(mm)	DN50	DN50
進水壓力(千克/平方厘米)	Water Pressure(Kg/cm ²)	0.2~0.5MPa	0.2~0.5MPa
產品淨重(千克)	Weight(Kg)	112.5	132.5
外包尺寸(毫米)	Packaged size(mm)	1135×990×1100	1130×995×1390
工作溫度 (攝氏度)	Working temperature(°C)	30°C-290°C	30°C-290°C

安裝接駁要求 Installation

- 電力安裝需要380V/50HZ/三相五線。外部需加裝獨立空關，電源距設備1.5米範圍左右。
- 設備可與直接與一般供水系統連接。最低水壓必須達到0.2MPa，在距設備1.5米範圍左右安裝3/4" 英寸手動閘門。
- 將設備底部設置外牙為3/4" 英寸排水管連接到適當排水處(與下水道有空氣間隙)，排水處應距設備1.5米左右。

